

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
	<u>Кабели и провода</u>						
	Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности.	ВВГнг(а)-LS 3x1,5		м	3400		
	Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКШнг(А)-LS 4x1,5		м	22900		
	Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКШнг(А)-LS 7x1,5		м	8985		
	Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКШнг(А)-LS 10x1,5		м	13750		
	Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКЭШнг(А)-LS 4x1,5		м	41005		
	Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКЭШнг(А)-LS 5x1,5		м	33936		
	Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКЭШнг(А)-LS 10x1,5		м	19223		
	Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКЭШнг(А)-LS 14x1,5		м	5580		
	Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности	МКЭШнг(А)-LS 27x1,5		м	4310		
	Провод заземления (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПуГВ 1x4,0		м	3950		
	<u>Материалы</u>						
	Металлорукав оцинкованный в ПВХ оболочке	РЗ-ЦП-нг-20		м	2036		
	Металлорукав оцинкованный в ПВХ оболочке	РЗ-ЦП-нг-25		м	3630		
	Металлорукав оцинкованный в ПВХ оболочке	РЗ-ЦП-нг-32		м	1624		
	Труба стальная водоразопроводная 20x2,8	ГСТ 3262-75		м	24899		
	Труба стальная водоразопроводная 25x3,2	ГСТ 3262-75		м	761		
	Труба стальная водоразопроводная 32x3,2	ГСТ 3262-75		м	1290		
	Муфта ММРН-20-G3/4"			шт.	817		
	Муфта ММРН-32-G1 1/4"			шт.	186		
	Муфта ММРН-25-G1"			шт.	76		
	Полоса стальная 4x25 мм ГОСТ 103-2006			м	2880		
	<u>Кабеленесущие изделия</u>						
	Лоток листовой перфорированный замковый с крышкой 100-100, Т.1,0 L=3000 мм			шт.	306		
	Лоток листовой перфорированный замковый с крышкой, 200-100, Т.1,0 L=3000 мм			шт.	12		
	Лоток листовой перфорированный замковый с крышкой, 500-100, Т.1,0 L=3000 мм			шт.	280		
	Угол горизонтальный 90 круглый усиленный, 100-100			шт.	23		
	Угол горизонтальный 90 круглый усиленный, 500-100			шт.	23		
	Отвод Т-образный усиленный, 100-100			шт.	21		
	Отвод Т-образный усиленный, 200-100			шт.	10		
	Отвод Т-образный усиленный, 500-100			шт.	3		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласно

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

200-507-ИОС7.3.С