

№	Наименование/Краткая характеристика	Кол-во	Ед.изм
1	КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЙ JE-Y(ST)Y 15X2X0,8 Кабель сигнальный медный, марка кабеля JE-Y(ST)Y, количество жил - 15, 2х парный, сечение жилы -0,8мм². Применение: Для передачи сигналов в измерительной технике, в устройствах управления и контроля. Для монтажа внутри зданий. Маркировка жил -цветовая. Максимальная удельная ёмкость - 100 нФ/км. Номинальное напряжение U - 225 В. Материал ТПЖ -голая медь. Максимально допустимая рабочая температура - -30С - +70С. ВАЖНО: Предоставление документов, разрешающих их применение и использование на опасных производственных объектах, выданных соответствующим государственным органом РК.	1000	Метр
2	КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЙ JE-Y(ST)Y Кабель сигнальный медный, марка кабеля JE-Y(ST)Y. Применение: Для передачи аналоговых (4-20 мА) и числовых сигналов в системах измерения и контроля. Соединительный кабель для стационарных инсталляций в производственных контрольных системах, которые требуются в технологии измерительных, контрольных, сигнальных систем данных. Экран: алюминий/PETP фольга над луженым медным дренажным проводником. Количество жил - 8, 2х парный, сечение жилы -0,8мм². Маркировка жил -цветовая. Максимальная удельная ёмкость - 100 нФ/км. Номинальное напряжение U - 225 В. Огнестойкость - согласно VDE 0482-332-1-2. Материал ТПЖ - голая медь. Класс ТПЖ -однопроволочный, класс 1. Изоляция жил - ПВХ TII. Материал оболочки - ПВХ TM1. Максимально допустимая рабочая температура -30С - +70С. ВАЖНО: Предоставление документов, разрешающих их применение и использование на опасных производственных объектах, выданных соответствующим государственным органом РК.	1000	Метр погонный