

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

* Товар для доукомплектования основного оборудования

№ строки	№ ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара,	*Завод изготовитель	*Страна происхождения	Гарантийный период
1	286 Т	Кабель для ЭЦН, должен состоять из - Основного кабеля - с двухслойной изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена, оболочкой из блоксополимера пропилена с этиленом по каждой жиле, для установок погружных электронасосов, предназначенный для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти на номинальное напряжение 4 кВ частоты до 70 Гц. Основной кабель применяется в скважинах со средней температурой перекачиваемой жидкости и средним содержанием агрессивных веществ. Максимальная температура нагрева жил: до 130 °С. Обозначение основного кабеля: КПвПпоБП-130 (3х16). Диаметр медной жилы - 4,5 мм; номин. толщина изоляции 1-го слоя - 1,3 мм; номин. толщина изоляции 2-го слоя - 1,4 мм; общая номин. толщина изоляции - 2,7 мм; номин. толщина оболочки - 0,5 мм; габаритные размеры кабеля, не более - 15,8 мм х 38,6 мм. Основной кабель должен выдерживать длительно допустимый ток нагрузки, при температуре скважинной жидкости 120 °С - не более - 47 А. Изолированные жилы основного кабеля должны быть продольно герметичны при перепаде давления жидкости 0,1 МПа на 1 м длины. Основной кабель должен быть стойким к воздействию температур во время проведения СПО, до -40 °С.	метр	25 500	90 дней	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак"				

