

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	С-2000-М Пульт контроля и управления	1 шт				
2	ТРОМБОН-ПУ4 Прибор управления тех-ми средствами оповещения для СОУЭ 4-го типа. Питание 220В, встроенный блок резервного питания.Зон оповещения 5 (4+1 "ЗОНА ПЕРСОНАЛА"). Вход Го и ЧС, цифровой магнитофон на 2 сообщения, генератор сигнала сирены, гибкий алгоритм	1 шт				
3	С-2000-БКИ Блок контроля и индикации	1 шт				
4	С-2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии	2 шт				
5	ИВЭПР 12/5 2x17 БР источник резервного питания 12В/5А. Электронная защита от КЗ выхода и от переплюсовки АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда. Защита при сетевых перенапряжениях в металлическом корпусе размерами 372x86x250 мм, с возможностью установки двух АКБ по 17А*ч и с возможностью подключения резервных источников БР 12, производства Рубеж, для увеличения времени резервирования.	3 шт				
6	С-2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	2 шт				
7	БОЛИД ИПР 513-ЗАМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	13 шт				
8	С-2000-СП1 исп.01. Релейный блок 4 переключателя реле 250В 10А, управление RS-485 (Орион, С-2000)	1 шт				
9	С-2000-КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 реле.	2 шт				
10	Молния-12 ВЫХОД Плоское световое табло (корпус на защелке)	18 шт				
11	ГЛАГОЛ-Н2-3 Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт, номинальное напряжение 30, 100В, 97 дБ, 160Гц-15кГц, 180x130x260, пластик	44 шт				
12	ТРОМБОН-БП-21 Блок резервного питания и коммутации 24В, 21А/ч; габариты 480x330x180 мм; входные напряжения, стабилизированные: 24В до 2А, 12В до 2А; не стабилизированные 24-27В до 20А; 3 канала коммуникации до 250В до 20А	1 шт				
13	ТРОМБОН DM-7РТ Микрофон настольный с подставкой, на гибкой стойке, с кнопкой "ВКЛ/ВЫКЛ"	1 шт				
14	ТРОМБОН - УМ4-240 класса D Усилитель средней мощности; питание от внешнего источника - 24В и 220В; мощность ном/пик 240/360; входов - 4; выходное напряжение 30, 100, 120 В; частоты - 20-20000 Гц; габариты - 483x285x133 мм, 8кг	1 шт				
15	ТРОМБОН СО-224-3 Открытая стойка 19" 24U	1 шт				
16	Тандем-2М New (с аккумулятором). Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и объектовый оконечный.	1 шт				
17	БРИЗ блок разветвительно-изолирующий	6 шт				
18	Автомат. выключатель 1п С 6А ВА47-29 4,5кА 1С	5 шт				
19	АКБ ETALON FS 1217 (12В/17Ач), вес - 4,78 кг, габаритные размеры 181*76*168	6 шт				
20	Коробка КМ-О (2к)-IP41 (72x72x36мм) Коробка монтаж.огнестойкая, керам.колодка 2 x 3мм², IP41, траб.-40...+80°С, 72x72x36мм	40 шт				
21	КПСнг-FRLS LTx 1x2x0,5 (КЭС) Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения	250 м				
22	КПСнг-FRLS LTx 1x2x0,75 (КЭС) бухта 200м	700 м				
23	КПСнг-FRLS LTx 1x2x1,5 (КЭС) бухта 200м	100 м				

№	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
24	КПСнг-FRLS LTx 2x2x0,5 (КЭС) бухта 200м	30	м			
25	КПСнг-FRLS LTx 2x2x1,5 (КЭС) бухта 200м	130	м			
26	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 КЭС огнестойкий кабель	60	м			
27	d=16 мм (100м) ЧЕРНАЯ. Труба гофрированная ПНД Строительная безгалогенная (НГ) черная с/з д16 (021651)	1 000	м			
28	D 16-17мм Скоба металлическая однолапковая (100 шт/уп) (49152)	10 000	шт			
29	Саморез 4,2 x 32 с прессшайбой, острый. (250шт.)	1 000	шт			
30	Дюбель 5x30 распорный МЕТАЛлический MUD. Металлический распорный дюбель. (400,500шт) 47203	1 000	шт			
31	Промрукав 25x16 Кабель-канал 2-й замок, самозатухающий ПВХ, IP40 по ГОСТ 14254 (МЭК 529), -40°С до +60°С, (80м/уп)	220	м			
32	Промрукав 40x40 Кабель-канал 2-й замок, самозатухающий ПВХ, IP40 по ГОСТ 14254 (МЭК 529), -40°С до +60°С, (60 м/уп)	50	м			
